



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,
בעלי מדחס אחד לקירור וחימום (משאבת חום),
מפוח 3 מהירויות,
עם אפשרות לתכנות שבועי (1,1,5) - ימי השבוע,
שישי ושבט, 2 תוכניות ליום - הדלקה וכיבוי).

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מעצי עבודה - קירור, חימום, אוורור, מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מצב אוטומט
- הפשרות בקירור ובחימום (T2, T3)
- מצב AUX לאילוץ הפשרה בחימום
- מצב Auto Fan להצמדת פעולת מפוח למדחס (בעיקר בחימום)
- הגנת מדחס 4 דקות
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- נורית פעולה, נורית הפשרה
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק ועינית נוספת
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- סוללת גיבוי לשמירת זיכרון לאחר הפסקת מתח

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C±50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C±60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
הפרש בין הדרגות	2°C	עמידות לאש	UL94V-0
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	נוריות סימון	נורית פעולה ירוקה (ON/STBY), נורית התראה אדומה (AUX) - הפשרה (ידינית)
מפסקים/לחצנים	ON/OFF, PROG, CLOCK, SPEED, MODE AUTO FAN, AUX, +, -	מידות (רוחב/גובה/עומק)	83 מ"מ / 144 מ"מ / 30 מ"מ

סכימת חיבורים

