



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום.

ללא בורר קירור/חימום

מעבר אוטומטי מקירור לחימום.

### תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה עם
- Dead Zone של 1.5°C בין קירור לחימום, בין דרגות החימום ובין דרגות הקירור
- מפוח 3 מהירויות
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה

### נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	מפסק הפעלה ON-OFF		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

### סכימת חיבורים

### מידות

