



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, עם ברז מים קרים/חמים (2-Pipe). ללא בורר קירור/חימום. אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. CO - מפסק מחליף המאפשר הפעלה/הפסקה משני מקומות שונים. CH - מתאים לברזים דו-דרכיים, כולל יציאה לאינדיקציית פעולה.

תכונות

- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה
- דרוש אקווסטט (קליקסון) לקביעת לוגיקת פעולת הברז
- מפוח 3 מהירויות
- מפסק מחליף - Change over - להפעלת/הפסקת פעולת התרמוסטט משני מקומות שונים
- יציאה 230VAC לאינדיקציית פעולה - ON Indication
- בהפעלה ולאחר כל שעה, למשך 4 דקות, יציאת קירור + חימום כפיתרון לברזים דו דרכיים
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	מפסק הפעלה ON-OFF		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

סימת חיבורים

מידות

