



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, עם ברז מים קרים/חמים (2-Pipe). ללא בורר קירור/חימום. אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. CO - מפסק מחליף המאפשר הפעלה/הפסקה משני מקומות שונים. כולל יציאה לאינדיקציית פעולה.

תכונות

- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה
- דרוש אקווסטט (קליקסון) לקביעת לוגיקת פעולת הברז
- מפוח 3 מהירויות
- מפסק מחליף - Change over - להפעלת/הפסקת פעולת התרמוסטט משני מקומות שונים
- יציאה 230VAC לאינדיקציית פעולה - ON Indication
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C
מפסקים/לחצנים	מפסק הפעלה ON-OFF
	בורר מהירויות I-II-III
	כפתור כיוון טמפרטורה
טמפרטורת/לחות עבודה	0°C±50°C / 80%RH
טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C±60°C / 80%RH
סוג פלסטיק	PC/ABS
עמידות לאש	UL94V-0

מדידות

