



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,  
להתקנה על הטיח,  
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, עם ברז מים  
קרים/חמים (2-Pipe).  
ללא בורר קירור/חימום.  
ES – אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.

**תכונות**

- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה
- דרוש אקווסטט (קליקסון) לקביעת לוגיקת פעולת הברז
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	מפסק הפעלה ON-OFF		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

**סכימת חיבורים**

**מידות**

