



תרמוסטט חדר אלקטרוני דקורטיבי, 12VDC,
 עם פנל נשלף, להתקנה על הטיח,
 לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,
 דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום.
SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

נתונים טכניים

| | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה | 12VDC | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C=50°C / 80%RH |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C=30°C | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C=60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | ±0.6°C | סוג פלסטיק | PC/ABS |
| סוג רגש טמפרטורה | NTC 50K@25°C | עמידות לאש | UL94V-0 |
| מפסקים/לחצנים | ON-OFF, MODE, FAN, +, - | | |

מידות

