



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,
דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום.
ללא בורר קירור/חימום
מעבר אוטומטי מקירור לחימום.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה עם
- Dead Zone של 1.5°C בין קירור לחימום ובין דרגות החימום
- מפוח 3 מהירויות
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה

נתונים טכניים

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
		מפסק הפעלה ON-OFF	מפסקים/לחצנים
		בורר מהירויות I-II-III	
		כפתור כיוון טמפרטורה	

מידות



