



תרמוסטט חדר אלקטרוני דקורטיבי, 12VDC,
 עם פנל נשלף, להתקנה על הטיח,
 לפיקוד על יחידת טיפול אוויר (יט"א),
 דרגה 1 קירור פרופורציונלי,
 3 דרגות חימום.
 ללא בורר קירור/חימום.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצב עבודה אוטומטי בלבד – ללא בורר קירור/חימום
- מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישת טמפרטורה עם Dead Zone קבוע של 1°C
- מפוח 3 מהירות + מהירות אוטומטית
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- בחירת דיפרנציאל טמפ' ליציאה הפרופורציונלית – 10°C...2
- אפשרות לכיוון רגישות פעולת המערכת בקירור ובחימום
- בחירת גבול תחתון ליציאה הפרופורציונלית - 0/2V
- גבול עליון ליציאה הפרופורציונלית קבוע – 10V
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON, OFF, FAN, +, -		

סכימת חיבורים

מידות

