



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 24VAC,
להתקנה תחת הטיח,
לפיקוד על יחידת WATER-SOURCE
מתוצרת Trane, Carrier וכד',
דרגה אחת קירור,
דרגה אחת חימום (משאבת חום),
מהירות אחת.


תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומט
- מפוח מהירות אחת
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- אפשרות להפעלת משאבת חום בקירור או בחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD מוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- הגנת מדחס 3 דקות
- דיוק במדידת טמפרטורה

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -		

סכימת חיבורים



מידות

