



תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 230VAC, להתקנה תחת הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, 3 מהירויות, אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. כניסה להפסקת מיזוג אוויר ע"י גלאי א.א. 6 מפסקים זעירים לבחירת תכונות נדרשות.

תכונות

- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור
- מפוח 3 מהירויות
- טיימר להפעלה והפסקה
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- Dead Zone בין קירור לחימום במעבר אוטומטי - 2°C קבוע
- כניסה להפסקת מיזוג אוויר ע"י גלאי א.א. (יסופק ע"י אחרים)
- בחירה בין משטר הפעלה On/Off ו-Start/Stop
- בחירת אופן עבודת מפוח בחימום - תמיד או לפי דרישה
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם
- האופציות לבחירה באמצעות מפסקים זעירים:
- מפסק 1 – לשימוש פנימי בלבד
- מפסק 2 – עם או בלי מעבר אוטומטי מקירור לחימום
- מפסק 3 – תצוגת טמפ' רצויה בלבד! ללא הצגת טמפ' החדר!
- מפסקים 4 ו-5 – בחירה בין רגש פנימי לחיצוני
- מפסק 6 – בחירת השהיית מפוח להפסקה בחימום

נתונים טכניים

| | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה | 230VAC | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C÷50°C / 80%RH |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C÷30°C | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C÷60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | חימום/קירור ±0.6°C | סוג פלסטיק | PC/ABS |
| סוג רגש טמפרטורה | NTC 50K@25°C | עמידות לאש | UL94V-0 |
| מפסקים/לחצנים | ON-OFF, MODE, FAN, +, - | | |

סכימת חיבורים

מידות

