



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, בורר קירור/חימום – SW, לחצן הפעלה/הפסקה – ST (Start/Stop).

תכונות

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- מפוח 3 מהירויות
- DL – במצב חימום, המפוח ימשיך לפעול למשך 30 שניות לאחר הפסקת היחידה
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

רגש טמפרטורה פנימי NTC50kΩ דיוק מדידה ±3%	רגש טמפרטורה	230VAC ± 10%, 50/60Hz, 2VA זרם מירבי בכניסה 4A	הזנה
על הטיח באמצעות 3 ברגים	התקנה	5A	נתיך הגנה פנימי
ממ"ר 7 x 0.75 גמיש צבעוני	חיווט חשמלי	טמפרטורה 0°C עד 50°C לחות יחסית 10% עד 90% (ללא עיבוי)	תנאי עבודה
14 (חימום) 0.5A 15 (קירור) 0.5A 11,12,13 (מפוח 3 מהירויות) - 2.6A כ"א	יציאות 230VAC (מוגנות ע"י נתיך)	טמפרטורה -20°C עד +70°C לחות יחסית 10% עד 95% (ללא עיבוי)	תנאי איחסון
		חומר: Makrolon 2805 התלקחות UL94-V2 צבע: לבן דרגת הגנה IP20 CEI/EN60529	פלסטיקה

סכימת חיבורים

מידות

