



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,

להתקנה תחת הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

FH – יציאת חימום אחת רגילה ואחת לחימום

תת-ריצפתי (פעולה ללא מפוח)

תכונות

- מציבי עבודה קירור/חימום/אוורור
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- יציאה אחת לחימום רגיל ואחת לחימום תת ריצפתי (ללא מפוח)
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- אפשרות לנעילת לחצנים.
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

נתונים טכניים

| | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה | 230VAC | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C÷50°C / 80%RH |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C÷30°C | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C÷60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | ±0.6°C | סוג פלסטיק | PC/ABS |
| סוג רגש טמפרטורה | NTC 50K@25°C | עמידות לאש | UL94V-0 |
| מפסקים/לחצנים | ON-OFF, MODE, FAN, +, - | | |

סכימת חיבורים

מידות



יציאה H1 משמשת עבור חימום תת-ריצפתי, ללא הפעלת מפוח.

