



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על יחידות Water-Source,
דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום (גופי חימום),
מפוח 3 מהירויות

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח PS121P)
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אוורור ומצב קירור/חימום אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- הגנת לחץ גבוה ונמוך בכניסות נפרדות
- הפשרות בקירור
- הגנת מדחס 4 דקות
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	On/Off, Mode, Fan, +, -		

מידות

